

LED-FLUTLICHTSTRAHLER "DF-51001-C-100-R"

Art.-Nr. 3006110001

PRODUKTMERKMALE

- witterungsbeständiges Aluminium Gehäuse
- Aluminium-Reflektor und Abdeckung aus Echtglas
- Verschraubung aus Edelstahl
- inkl. Montagebügel
- inkl. 50cm H05RN-F 3G0.75mm² Anschlussleitung



MERKMALE

Farbe:	schwarz
Drehbar:	Nein
Schwenkbar:	ja
Dimmbar:	Nein
Material Leuchte:	Aluminium/Glas/Edelstahl
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP65
Länge:	274mm
Breite:	220mm
Höhe:	79mm
Verpackungseinheit:	10 Stück
EAN Code:	4022208060736
Ursprungsland:	VR China
Zolltarifnummer:	9405 1091 900

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung:	100W
Nennspannung:	200-240V
Lichtfarbe:	rot
Farbcode:	rot
Farbwiedergabeindex:	≥ 70Ra
Abstrahlwinkel:	120°
LEDs:	168 Stück
LED-Typ:	2835 SMD
Lebensdauer:	20000h
Schaltzyklen:	10000x
Anlaufzeit in Sekunden:	< 0,5ss
Energieeffizienzklasse:	A+
Gewichteter Energieverbrauch:	100kWh/1.000h

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Haftung.
Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen.