

LED-FLUTLICHTSTRAHLER "DF-51001-C-200-CW"

Art.-Nr. 3006120060



© Abbildung folgt

PRODUKTMERKMALE

- TÜV / GS zertifiziert
- witterungsbeständiges Aluminium Gehäuse
- Aluminium-Reflektor und Abdeckung aus Echtglas
- Verschraubung aus Edelstahl
- inkl. Montagebügel
- inkl. 50cm H05RN-F 3G0.75mm² Anschlussleitung

MERKMALE

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Farbe: | schwarz |
| Drehbar: | Nein |
| Schwenkbar: | ja |
| Dimmbar: | Nein |
| Material Leuchte: | Aluminium/Glas/Edelstahl |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart: | IP65 |
| Länge: | 395mm |
| Breite: | 312mm |
| Höhe: | 95mm |
| Verpackungseinheit: | 4 Stück |
| EAN Code: | 4022208060033 |
| Ursprungsland: | VR China |
| Zolltarifnummer: | 9405 1091 900 |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Nennleistung: | 200W |
| Nennspannung: | 200-240V |
| Lichtfarbe: | kaltweiss |
| Farbtemperatur: | 6000K |
| Farbcode: | CW |
| Lichtstrom: | 16000lm |
| Farbwiedergabeindex: | ≥ 70 RaRa |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| LED-Typ: | 2835 SMD |
| Lebensdauer: | 20000h |
| Schaltzyklen: | 10000x |
| Anlaufzeit in Sekunden: | < 0,5ss |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Gewichteter Energieverbrauch: | 200kWh/1.000h |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Haftung.
Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen.